

ATUREX[®] 390

改性胺加成物

平均粒径为 10 μm 细粉末产品，易于被分散在液体环氧树脂。可作为单独的潜伏性固化剂或 DICY / 酸酐类 / 酚醛类固化剂的单组份环氧体系的固化促进剂使用。提供优良的低活化温度，长储存稳定性和高玻璃转化 温度等特性。

产品特征

- 易于与环氧树脂混合，并提供长的储存期
- 低温，短时间下快速固化
- 良好的化学和升温阻抗
- 优良的电气绝缘和良好的机械特性
- 低皮肤敏作性

应用

- 单组份，热固化粘接剂含有诱导固化粘接剂
- 灌注和浇注，环氧玻璃布半固化片
- 膜状粘接剂，粉末涂料
- DICY / 酸酐类 / 酚醛类固化剂

性能	规格	常规质量
活性氢当量	—	—
使用量, phr	10-20	15
胶化时间, min/150g, 25°C	3-6 个月	5
薄膜干燥时间, hr/25°C	30-60	40
固含量, %	—	—
固化周期	升温固化 80-120°C	升温固化 80-120°C
主要性能		
粘度, mPa · s/25°C	软化点	软化点
胺值, mg KOH/g	—	—
色泽, Gardner	微黄色粉末	5
处理和储存	在未开封的原始包装内，2 - 25°C 的储存温度（见原包装保质期）	
海关编码	3908900000	
包装规格	210升密封盖铁桶，净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

电话：+86 795 3586166

传真：+86 795 3586165

邮件：jackie@aturex.com

网址：www.aturex.com