

ATUREX® 460G

脂肪胺加成物

ATUREX 460G 是一种改性脂肪胺，ATUREX 415L 的高粘度产品，且有更宽的使用量可调节更好的柔韧性或更高硬度固化物。

产品特征

- 在室温或低温下具有高反应性，快速固化
- 比较好的热固化性能，含有耐化学药品性，电气和机械特性
- 比较不敏感于水分
- 良好的气味
- 合适的色泽和色泽保持性
- 良好的耐化学药品性

应用

- 湿性层积复合
- 慢固化饰品胶
- 工具
- 手涂地坪

性能	规格	常规质量
活性氢当量	144	通过
使用量, phr	75	通过
胶化时间, min/150g, 25°C	135	通过
薄膜干燥时间, hr/25°C	12	8
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa · s/25°C	10000-20000	15000
固含量, %	-	-
胺值, mg KOH/g	225-255	240
色泽, Gardner	<3	1.5
处理和储存	在未开封的原始包装内，2-25°C的储存温度（见原包装保质期）	
海关编码	3908900000	
包装规格	210 升密封盖铁桶，净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

电话：+86 795 3586166

传真：+86 795 3586165

邮件：jackie@aturex.com

网址：www.aturex.com