

ATUREX® 540X70**聚酰胺**

ATUREX 540X70 是70%的 ATUREX 540的二甲苯溶液，应用于溶剂型涂料。

产品特征

- 低粘度
- 良好的柔韧性
- 良好的气味与色泽
- 优良的粘接性

- 宽广的固化时间和可操作期
- 非常好的热固化性能, 含有耐化学药品性, 电气和机械特性

应用

- 通用溶剂型涂料，底漆，防护层和煤焦油环氧涂料

性能	规格	常规质量
活性氢当量	260	通过
比重, 25°C	0.94	通过
固含量, %	68-72	通过
使用量, phr	135	通过
胶化时间, min/150g, 25°C	N/A	N/A
薄膜干燥时间, hr/25°C	N/A	N/A
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa · s/25°C	700-1500	1100
胺值, mg KOH/g	120-160	140
色泽, Gardner	<10	8
处理和储存	在未开封的原始包装内，2-25°C的储存温度（见原包装保质期）	
海关编码	3908900000	
包装规格	210升密封盖铁桶，净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

电话：+86 795 3586166

传真：+86 795 3586165

邮件：jackie@aturex.com

网址：www.aturex.com