

ATUREX® 115 X 75

液态聚酰胺树脂

ATUREX 115 X75 是 ATUREX 115 加入二甲苯和其他溶剂配比成 75%固含量进行使用。主要用于船舶防腐涂料及其它防腐类型涂料。

产品特征

- 高粘度
- 良好的粘结性
- 良好的伸展性
- 优异的耐水性
- 良好的防腐性

- 良好的色泽和透光性
- 无溶剂
- 良好的耐化学性
- 长的可操作时间
- 高抗冲击强度

应用

- 表面涂料
- 铸件
- 底漆涂料
- 双组分粘合剂
- 灌封
- 水泥罩面

性能	检测方法	常规质量
外观	视觉	高粘度, 透明液体
胺值, mg KOH/g	ISO 9702	150-180
色泽, Gardner	ISO 4630	< 8
粘度, mPa.s, 40°C	ISO 3219	900-1300
主要性能		
活泼氢当量, g/eq		262
密度, 20°C	ISO 1675	0.95
固含量 %		75
处理和储存	在未开封的原始包装内, 2 - 25° C 的储存温度下保质期 12 个月。 (见原包装保质期)	
海关编码	3908900000	
包装规格	200 公斤密封盖铁桶, 净重 190 公斤	
健康和安全	请参考安全说明书	



ATUREX

江西艾图瑞克实业有限公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

电话: +86 795 3586166 传真: +86 795

3586165 邮件: jackie@aturex.com 网址:

www.aturex.com