

ATUREX<sup>®</sup> 125

## 液态聚酰胺树脂

ATUREX125 是一种高粘度，中等分子量，无溶剂反应聚酰胺树脂，是以二聚脂肪酸和多胺为基础的环氧树脂涂料，粘合剂和密封剂的固化剂，相对于其他标准反应聚酰胺 ATUREX115，ATUREX125能改善耐溶剂性和较高的反应活性。由于其相对高的胺值，ATUREX125 可以与液体和固体环氧树脂配套使用。ATUREX125 提供了对金属，混凝土和许多塑料良好的颜料润湿性和表面的粘附性。

## 产品特征

- 高粘度
- 良好的粘结性
- 良好的伸展性
- 优异的耐水性
- 良好的防腐性

- 良好的色泽和透光性
- 无溶剂
- 良好的耐化学性
- 长的可操作时间
- 高抗冲击强度

## 应用

- 表面涂料
- 铸件
- 底漆涂料
- 双组分粘合剂
- 灌封
- 水泥罩面

| 性能              | 检测方法                                               | 常规质量       |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------|
| 外观              | 视觉                                                 | 高粘度，透明液体   |
| 胺值, mg KOH/g    | ISO 9702                                           | 330-360    |
| 色泽, Gardner     | ISO 4630                                           | < 9        |
| 粘度, mPa.s, 40°C | ISO 3219                                           | 8000-12000 |
| 主要性能            |                                                    |            |
| 活泼氢当量, g/eq     |                                                    | 110        |
| 密度, 20°C        | ISO 1675                                           | 0.96       |
| 闪点, °C          | ISO 2719                                           | ≥ 200      |
| 处理和储存           | 在未开封的原始包装内，2 - 25° C 的储存温度下保质期 12 个月。<br>(见原包装保质期) |            |
| 海关编码            | 3908900000                                         |            |
| 包装规格            | 200 公斤密封盖铁桶，净重 190 公斤                              |            |
| 健康和安全           | 请参考安全说明书                                           |            |



江西艾图瑞克实业有限公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

电话：+86 795 3586166 传真：+86 795

3586165 邮件：jackie@aturex.com 网址：

www.aturex.com