

ATUREX[®] 335

改性聚酰胺

ATUREX 335 是一种改性聚酰胺，提供比通用聚酰胺低粘度，低配比兼具快速或低温固化。高强度和模量。对干燥或湿润混凝土的粘接性非常好。

产品特征

- 低粘度
- 良好的柔韧性
- 良好的气味与色泽

- 优良的粘接性
- 宽广的固化时间和可操作期

应用

- 高固体份或无溶剂防腐涂料
- 粘接剂，密封剂
- 腻子
- 复合材料

性能	检测方法	常规质量
活性氢当量	75	通过
比重, 25°C	1.02	通过
固含量, %	-	-
使用量, phr	40	通过
胶化时间, min/150g, 25°C	40	通过
薄膜干燥时间, hr/25°C	7.0	5
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa s/25°C	150-350	250
胺值, mg KOH/g	420-460	430
色泽, Gardner	<18	12
处理和储存	在未开封的原始包装内，2-25°C的储存温度下保质期 12 个月。（见原包装保质期）	
海关编码	3908900000	
包装规格	210升密封盖铁桶，净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

电话：+86 795 3586166 传真：+86 795 3586165

邮件：jackie@aturex.com 网址：www.aturex.com

