

ATUREX[®] 335CA

改性聚酰胺

ATUREX 335CA 是一种改性聚酰胺，与 ATUREX 335 的性能相当，且具有更高的粘度和更快的固化特性。低成本应用

产品特征

- 低粘度
- 良好的柔韧性
- 良好的气味与色泽

- 优良的粘接性
- 宽广的固化时间和可操作期
- 非常好的热固化性能, 含有耐化学药品性, 电气和机械特性

应用

- 高固体份或无溶剂防腐涂料
- 粘接剂, 密封剂
- 腻子
- 复合材料

性能	检测方法	常规质量
活性氢当量	75	通过
比重, 25°C	0.95	通过
固含量, %	-	-
使用量, phr	40	通过
胶化时间, min/150g, 25°C	35	通过
薄膜干燥时间, hr/25°C	6.0	5
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa s/25°C	800-1800	1300
胺值, mg KOH/g	410-450	430
色泽, Gardner	<18	12
处理和储存	在未开封的原始包装内, 2-25°C的储存温度下保质期 12 个月。(见原包装保质期)	
海关编码	3908900000	
包装规格	210 升密封盖铁桶, 净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

电话: +86 795 3586166

传真: +86 795 3586165

邮件: jackie@aturex.com

网址: www.aturex.com

