

ATUREX[®] 400**聚酰胺**

ATUREX 400 是一种标准型高咪唑啉环含量聚酰胺。粘度低于 ATUREX 540 和 450。良好的粘接性，强韧性， 高热阻抗和长的可使用时间。DOT 认可产品。

产品特征

- 中粘度
- 良好的柔韧性
- 良好的气味与色泽
- 优良的粘接性

- 宽广的固化时间和可操作期
- 非常好的热固化性能，含有耐化学药品性，电气和机械特性

应用

- 粘接剂，密封剂
- 高固体份涂料
- 腻子 and 柔性电缆连接组成物

性能	规格	常规质量
活性氢当量	100	通过
比重, 25℃	0.98	通过
固含量, %	-	-
使用量, phr	55	通过
胶化时间, min/150g, 25℃	180	通过
薄膜干燥时间, hr/25℃	11	8
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa · s/25℃	8000-14000	11000
胺值, mg KOH/g	380-420	400
色泽, Gardner	<10	8
处理和储存	在未开封的原始包装内, 2-25℃的储存温度 (见原包装保质期)	
海关编码	3908900000	
包装规格	210升密封盖铁桶, 净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

电话: +86 795 3586166 传真: +86 795 3586165

邮件: jackie@aturex.com 网址: www.aturex.com