

ATUREX 550

聚酰胺树脂苯溶通用型

ATUREX 550 属苯溶型聚酰胺树脂，由于采用新型生产工艺，该产品在控制生产成本的同时，其各项技术指标得到进一步提高，性能更加稳定，在中档聚酰胺树脂中，性价比较高。

产品特征

- 良好的稳定性
- 溶剂释放性优良
- 低温不胶化
- 光泽度与附着力优良

应用

- 凹版表印油墨
- 纸张、薄膜印刷油墨
- 罩光油

性能	检测方法	常规质量
外观	视觉	浅黄色颗粒
胺值, mg KOH/g	ISO 9702	≤ 5
色泽, Gardner	ISO 4630	≤ 7
粘度, mPa.s, 25°C	ISO 3219	100 - 180
主要性能		
软化点, °C		110±5
酸值, mg KOH/g		≤ 5
冻点, °C		≤ 7
处理和储存	在未开封的原始包装内，2 - 25 °C 的储存温度下保质期 12 个月。 (见原包装保质期)	
海关编码	3908900000	
包装规格	二合一纸塑包装袋,25KG/袋	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

电话：+86 795 3586166 传真：+86 795 3586165

邮件：jackie@aturex.com 网址：www.aturex.com