

ATUREX[®] 630

聚酰胺树脂醇溶通用型

ATUREX 630 醇溶性聚酰胺树脂，该产品有着良好的醇类溶解性能，可单独使用 95%无水酒精进行溶解，具极佳的溶剂释放性，广泛用于凹版、柔版塑料薄膜印刷油墨领域。

产品特征

- 良好的醇类溶解性
- 高光泽，高附着力
- 良好的附着力

应用

- 柔版油墨
- 罩光油
- 凹印油墨

性能	检测方法	常规质量
外观	视觉	浅黄色颗粒
胺值, mg KOH/g	ISO 9702	≤ 5
色泽, Gardner	ISO 4630	≤ 7
粘度, mPa.s, 25°C	ISO 3219	90 - 150
主要性能		
软化点, °C		120±5
酸值, mg KOH/g		≤ 5
冻点, °C		≤ 7
处理和储存	在未开封的原始包装内，2 - 25°C 的储存温度下保质期 12 个月。 (见原包装保质期)	
海关编码	3908900000	
包装规格	二合一纸塑包装袋,25KG/袋	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

电话：+86 795 3586166 传真：+86 795 3586165

邮件：jackie@aturex.com 网址：www.aturex.com