

**ATUREX® 650**

## 液态聚酰胺树脂

ATUREX 650 是一种高粘度，高分子量，反应式聚酰胺树脂，是以二聚脂肪酸和多胺为基础的环氧树脂固化剂。为了便于使用，ATUREX 650 也可以加入二甲苯和其他溶剂配比成 70% 固含量进行使用。

**产品特征**

- 高粘度
- 良好的粘结性
- 良好的伸展性
- 优异的耐水性
- 良好的防腐性

- 良好的色泽和透光性
- 无溶剂
- 良好的耐化学性
- 长的可操作时间
- 高抗冲击强度

**应用**

- 表面涂料
- 铸件
- 底漆涂料
- 双组分粘合剂
- 灌封
- 水泥罩面

性能	检测方法	常规质量
外观	视觉	高粘度，透明液体
胺值, mg KOH/g	ISO 9702	190- 220
色泽, Gardner	ISO 4630	< 9
粘度, mPa.s, 40°C	ISO 3219	10000-25000
<b>主要性能</b>		
活泼氢当量, g/eq		230
密度, 20°C	ISO 1675	0.96
闪点, °C	ISO 2719	≥ 200
<b>处理和储存</b>	在未开封的原始包装内，2 - 25° C 的储存温度下保质期 12 个月。 (见原包装保质期)	
<b>海关编码</b>	3908900000	
<b>包装规格</b>	200 公斤密封桶，190 公斤密封桶	
<b>健康和安全</b>	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

电话：+86 795 3586166 传真：+86 795 3586165

邮件：jackie@aturex.com 网址：www.aturex.com