

ATUREX® 651

液态聚酰胺树脂

ATUREX651 是一种低粘度，高咪唑啉，中等分子量，无溶剂反应聚酰胺树脂，是以二聚脂肪酸和多胺为基础的在室温条件下为液态固态环氧树脂涂料提供坚韧固化，高耐化学腐蚀性能的树脂材料。相对于其他标准反应聚酰胺，ATUREX651 的耐化学品和溶剂性要更好，相对于 ATUREX300，ATUREX651 的粘度则要更低。

产品特征

- 良好的耐化学性
- 良好的粘结性
- 良好的伸展性
- 优异的耐水性
- 良好的防腐性

- 良好的颜料和基材润湿性
- 无溶剂

应用

- 表面涂料
- 铸件
- 底漆涂料
- 双组分粘合剂

性能	检测方法	常规质量
外观	视觉	高粘度，透明液体
胺值, mg KOH/g	ISO 9702	380 -420
色泽, Gardner	ISO 4630	< 9
粘度, mPa.s, 40°C	ISO 3219	2000 - 5000
主要性能		
活泼氢当量, g/eq	ISO 1675	115
密度, 20°C	ISO 2719	0.96
闪点, °C	ISO 1675	≥ 200
处理和储存	在未开封的原始包装内，2 – 25° C 的储存温度下保质期 12 个月。 (见原包装保质期)	
海关编码	3908900000	
包装规格	200 公斤密封桶，190 公斤密封桶	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

电话：+86 795 3586166 传真：+86 795 3586165

邮件：jackie@aturex.com 网址：www.aturex.com